

# TORCIA HID 12W Multi-funzione

# Night Owl




Cod. 10612461 con riflettore Ø 6°  
 Cod. 10612421 con riflettore Ø 12°

- ➔ Waterproof IP54
- ➔ Autonomia 3,5 ore (batt. 4400 mA)
- ➔ Batteria Sony al Litio ricaricabile
- ➔ 500 ore di vita della lampada
- ➔ Resa luminosa 500 Lm
- ➔ Peso : portatile 630gr.  
a casco 580gr.
- ➔ Certificata  - 

## Usi diversi:



Portatile a mano - alla cintura - elmetto

## Applicazioni:



Vigili Del Fuoco - Militari - Vigilanza - Soccorso Montano - Protezione Civile - Campeggio



# Novità mondiale

**PRODOTTO TECNOLOGICAMENTE INNOVATIVO  
SPECIFICHE TECNICHE DEL KIT ILLUMINANTE HID XENON**

**4 USI DIVERSI**

**Cod. 10612461 - 12421**



**Applicazioni:**

**VIGILI DEL FUOCO, MILITARI, VIGILANZA, SOCCORSO  
MONTANO, CAMPEGGIO, PROTEZIONE CIVILE**

Features	Dati Tecnici	Caratteristiche
Size	9,2 x 4,7 x 14,5 cm	Dimensioni
Input voltage	12V	Tensione di alimentazione
Output Wattage	12W	potenza lampada
Light Yeld	10 volte le alogene	Resa luminosa
Bulb type	H.I.D ( scarica ad alta intensità )	Tipo di bulbo
Temperature	- 10° C ~ 50° C	Temperat. di funzionamento
Function Field	Spot ad ampio fascio	Campo di illuminazione
Available place	Ovunque anche con pioggia	Utilizzo
Life time	700 Ore	Durata lampada
Discharging time 2200mA batt.	110 Min. circa	Durata carica della batteria Batt. 2200mA
Discharging time 4400mA batt.	220 Min. circa	Durata carica della batteria Batt. 4400mA
Charging time	3~4 ore (UI caricamento cessa automaticamente a batt. carica)	Tempo di ricarica
Battery Spec.	Lithium con tensione di 12V e capacità di 2200mA o 4400 mA	Caratteristiche Batteria
Life of battery	500 cicli di carica e scarica completi	Vita della batteria
Low power protection	8V ± 0,5	Protezione della batteria scarica
Weigth: Helmet	580 gr.	Peso del sistema: Elmetto
Hand held	630 gr.	Portatile
Light Output	2100 Lumen	Luminosità in Lumen
Color temperature	5600 °K	Temperatura colore della luce
Color of housing	Nero	Colore della pila
Star voltage	6 - 13KV	Tensione di accensione
Material	Materiale plastico	Materiale involucro
Bulb V	65 ±10 V	Tensione di funzionamento lampada
IP level	Involucro : IP 54	Grado di isolamento e impermeabilità
Packing size	290 x 96 x 170	Dimensione Imballo
Accessories CE - UL Certified	Cinghia regolabile  Carica batterie alimentazione 220 CA Carica batterie universale 12v - 24V DC a 1/2 spinotto accendisigari con indicatore a led stato di carica 3 filtri colorati: blu - giallo - bianco	Accessori a corredo Omologati CE - UL